











COTIZACION EQUIPO DINGO

AT'N:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	<p>Unidad DINGO con llantas modelo 323</p> <p>Kohler de 17.2 kW a gasolina.Motor refrigerado por aire.Dos depósitos de combustible de 15 litros.Filtro de aire remoto de alta capacidad.Control hidráulico de tracción 4-Paw</p>	<p>Unidad Dingo</p> <p>0</p>	##
	<p>Cucharon Estandard</p> <p>Capacidad: 122 litros,Anchura: 107 cm</p>	<p>Cucharon</p> <p>0</p>	##
	<p>Pala frontal: 122 cm. Largo: 64 cm., profundidad 53 cm. Peso 63.5 kgs.</p> <p>Puede cambiarse la orientación de esta pala de 1,2 metros (4') de ancho, a la derecha o a la izquierda, con el simple movimiento de una palanca. Sus aplicaciones incluyen el relleno de zanjas, la nivelación del suelo y la retirada de nieve.</p>	<p>Pala Frontal</p> <p>0</p>	##
	<p>Nivelador</p> <p>Nivelar, distribuir y dar acabado a tierra superficial y otros materiales de paisajismo. Rellenar zanjas.Transportar materiales por la obra, tales como plantas, fertilizante, materiales de riego, y más. • Longitud: 91 cmAnchura: 125 cmAltura: 41 cmPeso: 77 kg</p>	<p>Nivelador</p> <p>0</p>	##
	<p>Plataforma</p> <p>Esta plataforma (motores diesel)se acopla rápida y fácilmente a cualquier Dingo de Toro (salvo el TX 413), y ayuda a minimizar el cansancio del operador - sobre todo en aplicaciones que requieren transportar mucho material a distancias significativas.</p>	<p>Plataforma</p> <p>0</p>	##
	<p>Zanjadora (Solo unidad de zanjado)</p> <p>Esta zanjadora de 61 cm (2') con cadena estándar de 10 cm (4") de anchura le permite abrir zanjas hasta 61 cm (2') de profundidad. Estupenda para riego, suministros y tuberías de drenaje.</p>	<p>Zanjadora</p> <p>0</p>	##
	<p>Rellenador de Zanjas</p>	<p>Rellenador de Zanja</p>	##



Este accesorio permite a los operadores rellenarlas zanjas en una sola pasada. Dos juegos desinfinos opuestos dirigen la tierra desde los bordes de la zanja al hoyo, mientras que el rellenedor nivela la zona de trabajo y atusa el césped de cada lado de la zanja, minimizando las huellas. Anchura total: 158 cm Anchura de trabajo: 122 cm Diámetro del sinfín: 36 cm Distancia de flotación: 15 cm Peso: 186 kg



Retroexcavadora

Esta potente retroexcavadora se pliega a una anchura de hasta 88 cm para facilitar el transporte y el acceso a lugares estrechos. El brazo y el cucharón giran 180°, la profundidad máxima de excavación es de 208 cm y la máquina se suministra con un cucharón de 33 cm.

Altura de transporte: 180 cm

Peso: 345 kg


Anchura del estabilizador: 198 cm

Fuerza de excavación del cucharón: 1109 kg

Fuerza de excavación del brazo: 566 kg

Retroexcavadora

##




Cabezal de barrena de palo alto

Excelente para la excavación de hoyos para árboles, cimentaciones o arquetas de válvulas de riego. Con un par de 2053 Nm a 207 Bar, está diseñado específicamente para impulsar una barrena de hasta 76 cm de diámetro en suelos duros. Su motor, carcasa y cojinetes de servicio pesado aseguran años de rendimiento. Barrenas disponibles en tamaños de 15 cm a 76 cm. Velocidad de la barrena: 57 rpm a 42 l/min Longitud de la barrena 107 cm; extensiones disponibles de 31 cm y 61 cm.

Cabezal

##




Cabezal de barrena con articulacion universal

Asegura una perforación vertical enterrenos irregulares. Recomendado para barrenas de hasta 38 cm. Perfecto para la colocación de vallas. Velocidad de la barrena: 80 rpm a 42 l/min Par: 1437 Nm a 207 Bar a 42 l/min. Perforaciones de hasta 2.1 m. Longitud de la barrena 107 cm; extensiones, disponibles de 31 cm y 61 cm.

Cabezal

\$ 4.00 ##




Desbastador de Tocones

Corta hasta 91 cm por encima del suelo y 42 cm por debajo de la superficie. Diámetro de la rueda: 43 cm Cantidad de dientes: 12 con punta de carburo Velocidad de la rueda: 2000 rpm. Velocidad de la punta de los dientes: 4420 cm/segundo. Anchura: 112 cm con deflector de residuos, longitud: 51 cm. Altura: 75 cm. Peso: 120 kgs

Desbastador

##




Horquillas para arboles

Gran apertura para dar cabida a árboles y arbustos grandes. El diseño biselado protege los materiales. Anchura total: 62 cm. Longitud total: 114 cm. Altura total: 32 cm Apertura en las puntas: 64 cm. Peso: 77 kg

Horquillas

##



Taladro y Kit de varilla y escariador

Taladro

##



Perfora con facilidad por debajo de caminos de acceso y aceras. Profundidad de trabajo: 49 cm. Kit de varilla y escariador estándar: Barrena: 44 mm; Escariador: 64 mm; Varillas de perforación (4): 22 mm de diámetro, por 1.5 m. Barrenas y escariadores opcionales disponibles. Para más detalles, consulte el catálogo de piezas.

Martillo rompedor hidraulico

0

Martillo

##



Trabaja en posición horizontal o vertical para demoler caminos de acceso, aceras, escaleras o muros. Potente; imparte una fuerza de 244 Nmy hasta 1,250 golpes por minuto. Longitud del martillo: 25 cm; Diámetro del martillo: 46 mm; Anchura total: 62 cm; Longitud total: 127 cm; Peso: 119 kg Martillos opcionales disponibles.

0

Hormigonera

Hormigonera

##



La espiral mezcla el cemento y lo mantiene dentro del tambor. Mezcla, transporta y vierte hasta 91 kg Requiere cabezal de barrena (se vende por separado). Diámetro: 64 cm Longitud: 46 cm Peso: 34 kg

0

Desterronadora

Desterronadora

##



Su diseño de alto par de servicio pesado impulsa los taladros de acero endurecido a través de suelos difíciles. Tiene una anchura de 102 cm y es capaz de llegar a una profundidad de más de 15 cm en una sola pasada. Es posible invertir el sentido de marcha de los taladros para solucionar atascos rápida y fácilmente. Velocidad de los taladros: 175 rpm a 30 l/min Anchura total: 112 cm Longitud total: 51 cm Altura: 66 cm Peso: 165 kg

0

Cultivador de suelo

Cultivador



Prepara un lecho de siembra en una sola pasada. Prepara el suelo con facilidad hasta una profundidad de 14 cm. La barra niveladora ajustable y los dientes "peinan" el suelo, dejando un entorno de germinación perfecto para semillas y tepes. Entierra piedras, terrones de tierra, residuos y hierba. Anchura de trabajo: 91 cm Anchura total: 130 cm

0

Horquillas Ajustables

Horquillas

##



Las horquillas se ajustan fácilmente a la anchura deseada. Para transportar postes para vallas, piedras, palets, plantas, fertilizante, material de riego y más. Capacidad de izado: 136 kg. Altura máxima de izado: 155 cm Peso: 74 kg

0

Herramienta Multiuso

Herramienta

##



3 herramientas en 1: ripper, barra de remolcado, brazo. Ripper: 3 taladros gruesos de acero – estupendo para cavar y romper el suelo. Barra de remolcado: Acepta una bola con rosca de 25 mm de diámetro (bola no incluida). Brazo y cadena, longitud 114 cm; ideal para plantar y transportar árboles y arbustos.

0

Rastrillo Giratorio

El rastrillo giratorio de Toro es la herramienta perfecta para la preparación de lechos de siembra y para tepes. El tambor rotativo de profundidad ajustable con dientes de carburo pulveriza tierra dura, elimina baches y rellena huecos en una sola pasada. El tambor de rodillo retira piedras y residuos, dejando una superficie con hoyuelos ideal para la retención de la humedad. Las placas de extremo reversibles permiten conducir la máquina hacia adelante o hacia atrás. La horquilla ajustable permite un desplazamiento de 20°. Anchura total: 170 cm
Anchura de trabajo: 122 cm



Rastrillo

##

0

Arado vibratorio

El arado vibratorio optimiza las instalaciones de riego o cable y minimiza los daños al césped. Permite arrastrar tubos hasta una profundidad de 46 cm. El movimiento elíptico vibratorio arrastra tubería a través de suelos difíciles. Los muelles de compresión permiten que el cabezal se desvíe ambos lados en giros cerrados. Tamaño de tubos: polietileno flexible, hasta 38 mm con bala estándar; 51 mm para PVC o tubería polypipe de 36 kg con tirador taperlock; Ángulo de desviación: +/- 30°. Ciclo de arado: 1390 ciclos por minuto; Velocidad máxima de arado: 26.8 m/min dependiendo de las condiciones del suelo. Longitud total: 86 cm. Anchura total: 72 cm. Altura total sin cuchilla: 69 cm. Peso total 207 Kgs



Arado Vibratorio

##

0